

ELEKTROWERKZEUGE

WEKA Diamant-Kernbohrmaschine DK 1603

- Universal-Diamantkernbohrmaschine, kann im Bohrständer oder als Handkernbohrmaschine eingesetzt werden
- 3-Gang Schaltgetriebe
- Ölbadschmierung
- Überlastkupplung
- Motorschutz und Sanftanlauf durch Intellitronik
- Nivellierhilfe



Technische Daten:

Nennleistung:	2000 W
Abgabeleistung:	1340 W
Nenn Drehzahlen:	540 / 1200 / 2520
Gesamtlänge:	350 mm
Gewicht ohne Kabel:	5,9 kg
Max. Bohr-Ø in Beton, ständergeführt:	160 mm
Werkzeugaufnahme:	Kombiaufnahme 1 1/4" + G1/2"
Spannhalsdurchmesser:	60 mm

Lieferumfang:

Mit PRCD-Schutzschalter, Kunststoffkoffer.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

WEKA Diamant-Kernbohrmaschine DK 32

- 3-Gang Schaltgetriebe
- Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
- Hochleistungs-Überlastkupplung
- Intellitronik
- Antifriction-Element



Technische Daten:

Nennleistung:	3200 W
Abgabeleistung:	2300 W
Nenn Drehzahlen:	230 / 480 / 720
Gesamtlänge:	488 mm
Gewicht ohne Kabel:	11,9 kg
Max. Bohr-Ø in Beton, ständergeführt:	350 mm
Werkzeugaufnahme:	1 ¼" UNC

Lieferumfang:

Mit PRCD-Schutzschalter.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Diamant-Kernbohrmaschine ETN 130/3 P

- Die kurze kompakte Bauform (Ganz-Alu-Gehäuse) ermöglicht Bohrungen an engen, schwer zugänglichen Stellen (z.B. in Schächten)
- Der integrierte Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsaugung ermöglicht komfortabel Nass- und Trockenbohrungen – freihand- oder ständergeführt
- Integrierte Aufnahme für Zentrierstange
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastschaltung, optische Überlastanzeige



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1800 W
Nennspannung:	230 V
Bohrdurchmesser Beton: (freihand bis \varnothing 82 mm, im Ständer bis \varnothing 152 mm)	\varnothing 12 - 152 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk:	\varnothing 12 – 202 mm
Nennzahl:	600 / 1300 / 2800 min
Leerlaufzahl:	1000 / 2200 / 4300 min
Werkzeugaufnahme:	G1/2" innen u. 1 1/4" außen
Spannhalsdurchmesser:	60 mm
Gewicht:	8,2 kg

Lieferumfang:

Im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr u. Staubabsaugung

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Kernbohrmotor EBM 350 / 3 RP

- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige
- Ölbadgetriebe – dauerhafte Schmierung, Wellendichtringe von außen wechselbar
- Anschluss für Schnellwechselplatte, Werkzeuganschluss 1 ¼"
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Drehzahlkonstanthaltung



Technische Daten:

Bohrdurchmesser: 40 - 350 mm
Leistungsaufnahme: 3000 W
Nennzahl: 230 / 500 / 1030 min
Gewicht: 12,4 kg

Lieferumfang:

Ein PRCD-Schutzschalter ist im Kabel integriert.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Diamant Nass-Trocken Kernbohrmaschine PowerLine PLD 160

- Kraftvoller Motor 2300 Watt, hohe Leistungsreserve, dauerbelastbar, lange Lebensdauer
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- PRCD-Schutzschalter – FI-Schutz im Kabel integriert
- PUR Baustellenkabel - robust
- 3-Gang-Getriebe, großer Bohrbereich bei optimalem Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis
- Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
- Verschleißarme mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Nass-/ Trocken-Wechselsystem integriert – ohne zusätzlichen Adapter schnell umzustellen
- Aufnahme Zentrierstange in Bohrspindel integriert – schnelles, präzises Anbohren
- Elektronik – optische Überlastanzeige, Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schwalbenschwanz-Schnellaufnahmesystem – schnelles werkzeugloses Einsetzen in den Bohrständer bei montiertem Handgriff
- Libellen auf Maschine und Handgriff – horizontale und vertikale Nivellierhilfe



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	2300 W
Nennspannung:	230 V
Schutzklasse:	II
Nennzahl:	600 / 1400 / 3000 min
Leerlaufzahl:	1000 / 2300 / 5000 min
Werkzeugaufnahme:	G1/2" innen u. 1 1/4" außen
Max. Bohrdurchmesser:	
Beton (nass) (im Bohrständer)	162 mm
Mauerwerk (trocken)	202 mm
Gewicht:	6,4 kg

Lieferumfang:

Im Koffer mit Maulschlüssel SW 32, 41
Anschluß für Wasserzuführung und Staubabsaugung.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Diamant Kernbohrmotor PowerLine PLD 450

- Aluminiummotorgehäuse – robust, langlebig, widerstandsfähig
- Zusatzhandgriff – leichter Transport und Montage
- 3450 Watt Hochleistungsmotor – hohe Leistungsreserve, dauerbelastbar, lange Lebensdauer
- Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- PRCD-Schutzschalter – FI-Schutz im Kabel integriert
- PUR Baustellenkabel – robust
- 3-Gang-Getriebe, großer Bohrbereich bei optimalem Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis
- Ölbadgetriebe mit integrierter Ölpumpe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen
- Verschleißarme mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
- Wellendichtringe von außen wechselbar – servicefreundlich



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	3450 W
Nennspannung:	230 V
Schutzklasse:	I
Nennzahl:	210 / 450 / 930 min
Leerlaufzahl:	270 / 600 / 1200 min
Werkzeugaufnahme:	1 1/4" außen
Max. Bohrdurchmesser:	450 mm
Gewicht:	14,5 kg

Lieferumfang:

Im Karton mit Maulschlüssel SW 32, 41.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de