

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Bohrständer BST 152/60

- Alusäule 45° schwenkbar, Verzahnung, Skalierung, Zusatzhandgriff,
- universelle Maschinenhalterung,
- Bohrlochmittenanzeiger,
- leichtgängige Führungen und Lager, Vorschubhebel,
- Transportrollen, Justierschrauben,
- mit Abstützung



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Max. Bohrdurchmesser: | 152 mm |
| Säulenlänge: | 850 mm |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Fuß: | Platzsparsfuß |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Bohrständer BST 300

- Alusäule 45° schwenkbar, Verzahnung, Skalierung, Zusatzhandgriff,
- universelle Maschinenhalterung,
- Bohrlochmittenanzeiger,
- leichtgängige Führungen und Lager, Vorschubhebel,
- Transportrollen, Justierschrauben,
- mit Abstützung



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Max. Bohrdurchmesser: | 350 mm |
| Säulenlänge: | 995 mm |
| Gewicht: | 18,5 kg |
| Fuß: | Platzsparfuß |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Voßkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Husqvarna Bohrständer DS 150

- Für leichtere Kernbohrungen in Wänden, Böden und Decken bis zu \varnothing 150 mm
- Leichte und kompakte Einheit für einfachen Transport und Aufbau
- Schneller Aufbau mit der integrierten Vakuumbefestigung, keine Verankerung oder Befestigung erforderlich
- Alle Stellschrauben an Bohrständerfuß, Schlitten und rückwärtigen Stützstreben können mit dem beiliegenden Einstellhandgriff eingestellt werden
- Spießschraube an der Säulenoberseite für sichere Befestigung des Bohrständers
- Skalierung für Bohrtiefe und Winkelverstellung



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|---------|
| Max. Bohrdurchmesser: | 150 mm |
| Hublänge: | 495 mm |
| Gewicht: | 15,5 kg |
| Winkelverstellung | bis 60° |

Lieferumfang:

Kernbohrstativ, Einstellhandgriff, Vakuumset

Optionales Zubehör:

Abnehmbare Transporträder

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-

le

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Kernbohrständer PowerLine PLB 160

- alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite – einfaches Justieren / Fixieren mit dem Vorschubhebel
- Vorschubhebel beidseitig umsteckbar – leichter Wechsel der Bedienseite
- bequemer Tragegriff
- Libellen am Schlitten – horizontale und vertikale Nivellierhilfe
- Kombifuß – Dübel und Vakuum
- Skalierung – einfaches Ablesen der Bohrtiefe
- Aluminiumsäule – leichter Transport
- Breite durchgehende Verzahnung – präzise, langlebig
- Spannkopf – für Schnellspannsäule (Ausparung) und alternative Befestigungsmethoden



Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Max. Bohrdurchmesser: | 162 mm |
| Säulenlänge: | 1000 mm |
| Maschinenaufnahme: | Schwalbenschwanz – Schnellaufnahme |
| Max. Neigungsgrad: | 45° stufenlos |
| Kombifuß (Dübel/Vakuum) LxB | 355 x 255 mm |
| Gewicht: | 14,5 kg |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Vobkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

ELEKTROWERKZEUGE

Eibenstock Kernbohrständer PowerLine PLB 450

- alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite – einfaches Justieren / Fixieren mit dem Vorschubhebel
- Vorschubhebel beidseitig umsteckbar – leichter Wechsel der Bedienseite
- bequemer Tragegriff
- Libellen am Schlitten – horizontale und vertikale Nivellierhilfe
- Motorschlitten 8-fach auf Stahlrollen gelagert
- Universalkupplung – schnelle Montage des Motors
- Neigungsskalierung – einfaches Einstellen des Winkels 45°, 60°, 75°, 90°
- Skalierung – einfaches Ablesen der Bohrtiefe
- Stahlsäule – robust, stabil, verwindungssteif
- Verzahnung auswechselbar
- Spannkopf – für Schnellspannsäule (Aussparung) und alternative Befestigungsmethoden
- Radachse – leicht demontierbar



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Max. Bohrdurchmesser: | 450 mm |
| Säulenlänge: | 1000 mm |
| Maschinenhalter: | Universalkupplung |
| Max. Neigungsgrad: | 45° |
| Fuß (Dübel) LxB | 295 x 195 mm |
| Gewicht: | 20,5 kg |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Nienhaus & Thielkes



Profis vom Fach!

Nienhaus & Thielkes GmbH

Voßkamp 3 · 46414 Rhede
Telefon (02872) 91010-0
Telefax (02872) 91010-10

info@nienhaus-thielkes.de
www.nienhaus-thielkes.de

www.nienhaus-

le